




SKRAPLACZE

Skraplacze		Wydajność R404A	Przepływ powietrza pionowy					
Typ	Cena	Temp. zewnątrzna 25°C TD=15K	Wydajność wentylatorów	Poziom ciśnienia akustycznego odl. 10 m	Powierzchnia	Ilość wenty. x średnica	Wentylatory moc	Podłączenie wlot/wylot
	EUR	W	m ³ h	dB(A)	m ²	n x mm	W	mm
BCH 045A/1-N(W)	855	19 100	5210	47	40	1x450	490	18/18
BCH 045C/1-N(W)	969	22 300	5680	47	53	1x451	470	22/18
BCH 045A/2-N(W)	1444	38 800	10530	50	83	2X450	980	28/28
BCH 045C/2-N(W)	1716	45 000	11400	50	111	2X450	930	35/28
BCH 045A/3-N(W)	2072	58 900	15900	51	126	3X450	1470	35/35
BCH 045C/3-N(W)	2415	67 900	17200	51	167	3X450	1400	35/35
BCH 050A/1-N(D)	1021	25 600	7360	49	50	1X500	720	22/22
BCH 050C/1-N(D)	1170	31 400	8190	49	73	1X500	690	28/22
BCH 050A/2-N(D)	1858	52 100	14870	52	104	2X500	1440	35/28
BCH 050C/2-N(D)	2238	62 500	16440	51	150	2X500	1370	35/35
BCH 050A/3-N(D)	2653	79 200	22390	53	157	3X500	2150	42/35
BCH 050B/3-N(D)	2948	88 600	23790	53	191	3X500	2090	42/35
BCH 050C/3-N(D)	3217	95 900	24690	53	226	3X500	2060	42/42
BCH 050B/4-N(D)	3855	118 300	31750	54	256	4X500	2780	54/42
BCH 065A/1-N(D)	1607	44 200	13110	59	66	1X630	2000	28/28
BCH 065B/1-N(D)	1716	49 400	10780	59	81	1X630	1920	28/28
BCH 065C/1-N(D)	1848	53 500	14830	59	96	1X630	1890	28/28
BCH 065A/2-N(D)	2850	88 700	26540	62	136	2X630	4000	35/34
BCH 065B/2-N(D)	3043	100100	28490	61	166	2X630	3840	42/42

BCH 065C/2-N(D)	3372	108100	29800	61	196	2X630	3780	42/42
BCH 065A/3-N(D)	4073	130 500	39950	63	206	3x630	6000	42/42
BCH 065B/3-N(D)	4442	150 000	42830	63	251	3x630	5760	54/54
BCH 065C/3-N(D)	4896	161 300	44770	63	296	3x630	5670	54/54
BCH 065B/4-N(D)	5894	203 100	57170	64	336	4x630	7680	54/54
BCH 065A/2x2-N(D)	5545	177 300	53070	64	272	4x630	8000	54/54
BCH 065B/2x2-N(D)	6069	201 700	56960	64	332	4x630	7680	54/54
BCH 065C/2x2-N(D)	6593	217 700	59600	64	393	4x630	7560	54/54
BCH 065A/2x3-N(D)	7905	263 300	79900	66	412	6x630	13200	64/64
BCH 065B/2x3-N(D)	8609	300 000	85650	66	502	6x630	13200	64/64
BCH 065C/2x3-N(D)	9473	322 600	85530	66	593	6x630	13200	76/76
BCH 065B/2x4-N(D)	11528	406 200	114340	67	672	8x630	17600	76/76

(W) - silnik 1-fazowy, 230V, 50Hz

(D) - silnik 3-fazowy, 400V, 50Hz