



## ZESTAWY SKRAPLAJĄCE ZE SPRĘŻARKAMI BITZER I ZBIORNIKAMI POZIOMYMI Z PODSTAWĄ SPRĘŻARKI

Typ	Cena	Olej estrowy	Grzałka	Presostat FD113ZU	CR głowica/zawór	Regulacja wydajności:	Zbiornik	Wydajność w [kW] dla R 404A Temperatura otoczenia 27°C		
								0	-8	-28
		Wyposażenie						Temperatura parowania [°C]		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			0	-8	-28
TSC6/4EES-4Y	1991	S	37	-	46/140		RYSG15	-	11,06	5,08
TSC8/4EES-6Y	2294	S	37	-	46/140		RYSG15	16,7	13,1	6,1
TSC8/4DES-5Y	2442	S	37	-	46/140		RYSG15		15,0	7,2
TSC10/4DES-7Y	2767	S	37	-	46/140		RYSG15	20,2	15,8	7,2
TSC11/4CES-9Y	3079	S	37	-	46/140		RYSG15	24,0	18,9	8,9
TSC10/4TES-9Y	3509	S	37	-	46/140		RYSG20	-	-	9,7
TSC11/4TES-12Y	3778	S	37	-	46/140		RYSG20	28,8	23,0	10,8
TSC12/4TES-12Y	4001	S	37	-	46/140		RYSG20	31,4	24,3	11,1