




ZESTAWY SKRAPLAJĄCE ZE SPRĘŻARKAMI BOCK I ZBIORNIKAMI POZIOMYMI Z PODSTAWĄ SPRĘŻARKI

Typ	Cena	Olej estrowy	Grzałka	FD113ZU	Presostat	CR	głowica/zawór	Regulacja	Zbiornik	Wydajność w [kW] dla R 404A Temperatura otoczenia 27°C		
										0	-8	-28
		Wyposażenie							Temperatura parowania [°C]			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				0	-8	-28
TSC8/255-4S	2168	S	34	120	29/195				RYSG15	16,6	13,1	6,1
TSC6/255-4	1914	S	34	120	29/195				RYSG15		13,1	6,1
TSC10/315-4S	2596	S	34	120	29/195				RYSG15	17,4	14,9	7,3
TSC8/315-4	2274	S	34	120	29/195				RYSG15		14,8	7,2
TSC11/380-4S	2982	S	34	120	29/195				RYSG15	20,7	18,9	9,9
TSC8/380-4	2484	S	34	120	29/195				RYSG15		16,8	8,3
TSC11/465-4S	3608	S	38	120	0/195				RYSG20	28,2	22,8	10,8
TSC12/465-4S	3831	S	38	120	0/195				RYSG20	31,4	24,5	12,8
TSC10/465-4	3383	S	38	120	0/195				RYSG20		22,8	11,2
TSC13/555-4S	4372	S	38	120	0/195				RYSG20	39,5	30,8	13,6
TSC12/555-4	3857	S	38	120	0/195				RYSG20		28,7	12,3
TSC13/650-4S	4676	S	38	120	0/195				RYSG20	44,0	34,5	15,5
TSC12/650-4	4162	S	38	120	0/195				RYSG20		30,4	14,5
TSC13/725-4S	5680	S	38	120	0/195				RYSG40		38,3	17,4
TSC13/725-4	5496	S	38	120	0/195				RYSG40		36,7	17,6
TSC13/830-4S	5690	S	38	120	0/195				RYSG40		41,6	19,8