


SPRĘŻARKI DIGITAL SCROLL

Typ	Cena	Zestaw zaworów Rotalock	Kod zestawu zaworów Rotalock	Wydajność w [W] dla R 404A Temperatura skraplania 40°C			Przyłącze ssawne zaw. Rotalock	Przyłącze tłoczne zaw. Rotalock	V _{th}	Przyłącza sprężarki ssawne - tłoczne
				Temperatura parowania [°C]						
	EUR	EUR		-5	-10	-25	mm	mm	m ³ /h	
ZB21KCE-TFD-551	735	50	8025772	6 620	5 510	3 000	22	16	8,6	1" - 1"
ZBD21KCE-TFD-551	1067	50	8025772	6 560	5 460	2 960	22	16	8,3	1" - 1"
ZB30KCE-TF D-551	936	50	8025772	9 030	7 500	4 070	22	16	11,7	1" - 1"
ZBD30KCE-TFD-551	1359	50	8025772	9 070	7 570	4 190	22	16	11,7	1" - 1"
ZB38KCE-TF D-551	1034	50	8025772	11 200	9 310	5 080	22	16	14,4	1" - 1"
ZBD38KCE-TFD-551	1501	50	8025772	11 100	9 280	5 150	22	16	14,4	1" - 1"
ZB45 KCE-TF D-551	1149	50	8025772	13 150	10 950	5 980	22	16	17,1	1" - 1"
ZBD45KCE-TF D-551	1668	50	8025772	13 050	10 750	5 560	22	16	17,1	1" - 1"
ZB58KCE-TFD-551	1597	90	6309534	17 500	14 500	7 160	28	19	22,1	1" - 1"
ZBD58KCE-TFD-551	2317	90	6309534	17 650	14 650	7 280	28	19	22,1	1" - 1"
ZB76 KCE-TF D-551	1956	90	6309534	23 300	19 400	10 400	28	19	29,1	1" - 1"
ZBD76KCE-TFD-551	2839	90	6309534	23 200	19 350	10 300	28	19	28,8	1" - 1"
ZB95 KCE-TF D-551	2185	90	6309534	28 700	23 800	-	28	19	36,4	1" - 1"


WYPOSAŻENIE DODATKOWE SPRĘŻAREK DIGITAL SCROLL

Wyposażenie dodatkowe sprężarek Digital scroll ZBD oraz scroll ZB	Kod Copeland	Cena EUR
Zestaw sterownika EC2-552 TCP/IP do sterowania 1 spr. ZBD z cewką 24VAC + 1 spr. ZB	808019 (Alco)	620
Zawór regulacji wydajności z cewką 24VAC lub 230VAC - ZBD21^45	8400784/8400762	112
Cewka zaworu regulacji wydajności 24VAC lub 230VAC - ZBD58^76 (zaw. reg. przy sprężarce)	8402097/8402086	51
Grzałka oleju ZB(D)21-45 / ZB(D)58-95	8561105/8561069	32 / 36
Adapter wyrówn. gazowo-olejowego - ZB(D)21^45 [ZB(D)58 i 76 łączy się króćcem olejowym]	8538318	42
Twarde podkładki pod sprężarki do tandemów - ZB(D)21^ZB(D)45	8030450	14
Twarde podkładki pod sprężarki do tandemów - ZB(D)58^ZB(D)76	8609592	19