



SPECJALNIE WYCISZONE - AGREGATY SILENSYS WERSJA V3 - DO SKLEPÓW OSIEDLOWYCH, MINI-BARÓW, RESTAURACJI, KLUBÓW, CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH.

Typ	Cena	Ciśnienie akustyczne dB(A) 10m	Waga	Wydajność w [W] dla R 404A Temperatura otoczenia 32°C			Zasilanie	Przyłącza ssawne / płynowe	Max. prąd pracy*
				Temperatura parowania [°C]					
	EUR	dB(A)	kg	+5	-5	-10	mm	A	
SIL AE9450 ZFZ	1280	30	59	1494	1034	843	230V	10 / 6	4,4
SIL AE9460 ZFZ	1284	30	59	1688	1194	987	230V	10 / 6	6,0
SIL AJ9480 ZFZ	1332	29	68	2312	1671	1391	230V	12 / 10	7,2
SIL AJ9510 ZFZ	1345	29	69	2785	2035	1704	230V	16 / 10	8,5
SIL AJ9513 ZFZ	1386	29	71	3368	2491	2087	230V	16 / 10	10,7
SIL AJ4517 ZFZ	1480	36	70	3807	2791	2326	230V	16 / 10	13,8
SIL AJ4519 ZFZ	1590	36	71	4912	3615	3030	230V	16 / 10	16,3
SIL FH4524 ZTZ	1671	37	83	5668	4086	3370	400V	16 / 12	8,8
SIL FH4531 ZTZ	1906	37	87	6956	5245	4393	400V	22 / 12	10,1
SIL FH4540 ZTZ	2026	37	87	7921	6105	5173	400V	22 / 12	10,3
SIL AG4546 ZTZ	2723	37	128	10257	7434	6108	400V	22 / 16	12,5
SIL AG4553 ZTZ	2804	37	134	11299	8271	6839	400V	22 / 16	14,5
SIL AG4561 ZTZ	2812	37	134	12568	9328	7783	400V	28 / 16	15,1
SIL AG4568 ZTZ	2927	37	138	14814	11011	9236	400V	28 / 16	16,3
SIL AG4573 ZTZ	2935	37	139	15748	11834	9982	400V	28 / 16	19,1
SIL AGD4590 ZTZ	5764	44	274	20036	14458	11849	400V	28 / 16	26,2
SIL AGD4610 ZTZ	5773	44	275	21545	15890	13156	400V	28 / 16	29,2
SIL AGD4612 ZTZ	5909	44	277	21855	16664	14057	400V	35 / 22	30,4
SIL AGD4614 ZTZ	5915	44	280	24819	19019	16220	400V	35 / 22	32,8
SIL AGD4615 ZTZ	5917	44	280	25435	20037	17282	400V	35 / 22	38,4
	EUR	dB(A)	kg	Temperatura parowania (°C)			mm	A	
	EUR	dB(A)	kg	-25	-30	-35	mm	A	
SIL AJ2446 ZFZ	1342	29	69	1149	898	679	230V	12 / 10	8,4
SIL AJ2464 ZFZ	1390	30	72	1583	1249	956	230V	16 / 10	10,5
SIL FH2480 ZTZ	1782	33	84	2201	1711	1263	400V	16 / 12	5,9
SIL FH2511 ZTZ	1892	34	86	2929	2269	1679	400V	16 / 12	6,1



SIL AG2516 ZTZ	2683	38	129	4379	3335	2410	400V	22 / 10	12,0
SIL AG2522 ZTZ	2696	39	135	5141	4006	2986	400V	22 / 10	14,7
SIL AGD2532 ZTZ	5318	43	257	7994	6144	4500	400V	28 / 16	21,8
SIL AGD2544 ZTZ	5348	44	263	9737	7604	5659	400V	28 / 16	27,2

Wyposażenie:

- 1 - presostat LP-HP
- 2 - regulator prędkości obrotowej wentylatora skraplacza
- 3 - wziernik
- 4 - filtr czynnika
- 5 - wyłącznik główny elektryczny
- 6 - wolnoobrotowy wentylator skraplacza
- 7 - grzałka karteru sprężarki
- 8 - zawiesia montażowe lub nóżki (wersje 2 wentylat. tylko z nóżkami)
- 9 - powiększony skraplacz

